



・ハンガー納まり図




- ・吊ボルト間隔 @800mm程度
- ※耐風圧条件により変わります。
- ・全箇所ビス固定とする。

【 野線方向 】

・野縁受ジョイント



・クリアランス納まり



NDハンガー t=3.2	N-38 t=1.6	N-38 2.0 ジョイナー t=1.6	□-32×32×1.6	□-90×36×60×1.6 (□32×32用)
ND-Srバー t=0.7	ND-Sクリップ t=1.2	NWD-G17HG t=3.2 (HGC32使用)	アシストバー HGC32 t=1.2	□-19×19×1.2 □-25×25×1.6

 NDハンガー t=3.2	 野縁受 N-38 t=1.6	 野縁受ジョイント N-38 2.0 ジョイナー t=1.6	 ブレース材 □-32×32×1.6	 ブレースホルダー □-90×36×60×1.6 (□32×32用)
 野縁 ND-Srバー t=0.7	 野縁クリップ ND-Sクリップ t=1.2	 ブレース上部金物 NWD-C17HG t=3.2 (HGC32使用)	 天井面補強材 アシストバー HGC32 t=1.2	 圧縮材 □-19×19×1.2 □-25×25×1.6

				工事名	作成	部長	後関	 大坂・東京・九州・名古屋・南九州・上海	工事番号	図面番号	整理番号
				正構			高橋				
				図面名	縮尺	工事	担当		製図		
				OSシーリング H6タイプ (外都耐風圧) 標準仕様							